CHRYSO®Plast Delta 17

Plastifiant - Réducteur d'eau

Descriptif

CHRYSO®Plast Delta 17 est une formulation spécifique dont le pouvoir dispersant permet :

- d'améliorer la maniabilité des bétons à teneur en eau égale,
- d'augmenter la compacité et les résistances mécaniques,
- d'optimiser le dosage en ciment pour l'obtention d'une classe de résistance déterminée,
- de faciliter le pompage et les opérations de finition du béton.

Caractéristiques

- Nature : liquide
- Densité : 1,22 ± 0.02
- Couleur : brun foncé
- pH : 10,5 ± 1,5
- Teneur en ions Cl^- : ≤ 0,10 %
- Na_2O équivalent : ≤ 8%
- Extrait sec (EN 480-8) : 40,9% ± 2%
- Extrait sec (24H-105°C) : 39,5% ± 1.9%

Conditionnement

Vrac
Varitainers de 800 L
Fûts de 215 L

Conformité

CHRYSO®Plast Delta 17 satisfait aux exigences réglementaires du marquage CE. La déclaration correspondante est disponible sur notre site internet.
CHRYSO®Plast Delta 17 est également conforme au référentiel de certification NF085, dont les spécifications techniques sont celles de la partie non harmonisée de la norme **NF EN 934-2**.

Adresse AFNOR – 11 avenue F. de Pressensé – 93571 Saint Denis La Plaine Cedex

Applications

Domaines d'application

- Tous types de ciments
- Bétons armés
- Préfabrication lourde
- Bétons précontraints
- Bétons hautes performances
- Bétons pompés

Mode d'emploi

Plage de dosage : de 0,2 à 1,2 kg pour 100 kg de ciment. Il est courant de doser ce produit à 0,35 % du poids du ciment.

CHRYSO®Plast Delta 17 est totalement miscible à l'eau. Il peut être incorporé dans l'eau de gâchage ou en différé.

L'efficacité maximale de **CHRYSO®Plast Delta 17** doit être déterminée après des essais de convenance prenant en compte les caractéristiques rhéologiques et les performances mécaniques souhaitées pour le béton.

Précautions

En cas de gel, le produit conserve ses propriétés une fois dégelé et homogénéisé par agitation.

Durée de vie : 18 mois.

CHRYSO : 19, place de la Résistance - 92446 Issy les Moulineaux cedex France - Tél. : 01 41 17 18 19 - Fax : 01 41 17 18 80

Entreprise certifiée AFAQ ISO 9001

CHRYSO®Plast Delta 17

Plastifiant - Réducteur d'eau

SECURITE

CHRYSO®Plast Delta 17 est classé « sans danger ». En cas d'exposition, le port d'équipement de protection individuelle est recommandé.

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité sur www.chryso.com.

Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

« Se renseigner sur la dernière mise à jour »

Dernière modification : 8/12

CHRYSO : 19, place de la Résistance - 92446 Issy les Moulineaux cedex France - Tél. : 01 41 17 18 19 - Fax : 01 41 17 18 80

Entreprise certifiée AFAQ ISO 9001